

HOTROCK 24 BIMBO & BIMBA



Azzurro / Nero / Verde-Azzurro Sfumato



Nero / 74 Sfumato



Nero / Rosa Fluo

SPECIFICHE TECNICHE

Specialized si riserva il diritto di modificare le caratteristiche senza preavviso.

TELAIO	Specialized A1 Premium Aluminum, single-buttet, unisex frame, replaceable derailleur hanger
FORCELLA	SR Suntour XCT-JR, coil spring w/ preload adjust, 1-1/8" steerer, quick-release, V-brake & post-mount disc compatible, 40mm offset, 50mm of travel
ATTACCO	20-degree rise, 25.4mm
MANUBRIO	Double-buttet alloy, 5-degree backsweep, 25.4mm
MANOPOLE	Specialized, slip-on
FRENO ANT.	V-brake w/ tool-less reach adjust brake lever
FRENO POST.	V-brake w/ tool-less reach adjust brake lever
CAMBIO POST.	Shimano Tourney TX, 8-speed
COMANDI	Shimano Tourney, grip shift, 8-speed
CASSETTA	SunRace, 8-speed, 11-34t
CATENA	KMC HV500
GUARNITURA	Forged alloy, square taper, 152mm w/ chainguard
INGRANAGGI	Steel, 30T
MOVIM. CENTR.	BSA, square taper, E-type
CERCHI	24" alloy, 16mm depth, 21mm internal width, 32h
MOZZO ANT.	Alloy, loose ball bearings, bolt type, 32h
MOZZO POST.	Shimano Tourney, 8-/9-speed freehub, 32h
RAGGI	Stainless, 14g
PNEUMATICO ANT.	Renegade, 26 TPI, wire bead, 24x2.1"
PNEUMATICO POST.	Renegade, 26 TPI, wire bead, 24x2.1"
SELLA	Specialized Kids' Henge

HOTROCK 24 BIMBO & BIMBA	11
Stack (mm)	540
Reach (mm)	354
Lunghezza Tubo sterzo (mm)	130
Angolo sterzo (degrees)	69
Altezza Mov. Centr. (mm)	221.5
BB Drop (mm)	35
Trail (mm)	56
Lunghezza intera forcella (mm)	415
Offset forcella / Rake (mm)	40
Avancorsa (mm)	592
Lunghezza Batticatena (mm)	410
Interasse (mm)	999
Lunghezza Tubo Orizz. virtuale (mm)	519
Altezza standover (mm)	548
Lunghezza piantone (mm)	312
Angolo Sella (degrees)	73
Lunghezza Pedivella (mm)	152
Larghezza Manubrio (mm)	600
Lunghezza attacco manubrio (mm)	70
Larghezza sella (mm)	135
Lunghezza reggisella (mm)	300

ART. NR.	DESCRIZIONE	COLORE	MISURA
94018-8111	HOTROCK 24 INT	ACDBLU/BLK/CALFDE	11
94018-8311	HOTROCK 24 INT	BLK/74	11
94018-8611	HOTROCK 24 INT	TARBLK/ACDPNK/ACDBLU11	