

ROUBAIX COMP - SAGAN COLLECTION - NEW



Underexposed

SPECIFICHE TECNICHE	Specialized si riserva il diritto di modificare le caratteristiche senza preavviso.
TELAIO	FACT 10R, Rider First Engineered™ (RFE), FreeFoil Shape Library tubes, threaded BB, 12x142mm thru-axle, flat-mount disc
FORCELLA	Future Shock 1.5 w/ Smooth Boot, 12x100mm thru-axle, flat-mount disc
MANUBRIO	Specialized Adventure Gear Hover, 103mm drop x 70mm reach x 12° flare
ATTACCO	Future Stem, Pro
NASTRO	Roubaix S-Wrap
SELLA	Body Geometry Power, Hollow Cr-Mo rails, 143mm
REGGISELLA	S-Works Pave
FRENO ANT.	Shimano Ultegra, Hydraulic
FRENO POST.	Shimano Ultegra, Hydraulic
COMANDI	Shimano Ultegra Disc R8020
DERAGL. ANT.	Shimano Ultegra R8000, braze-on
CAMBIO POST.	Shimano Ultegra RX800, 11-speed
CASSETTA	Shimano Ultegra, 11-speed, 11-34t
GUARNITURA	Shimano Ultegra R8000, HollowTech 2, 11-speed
INGRANAGGI	50/34T
MOVIM. CENTR.	Shimano Ultegra, BBR60
CATENA	Shimano Ultegra, 11-speed
RUOTA ANT.	DT R470 Disc
RUOTA POST.	DT R470 Disc
PNEUMATICO ANT.	Turbo Pro, 700x28mm
PNEUMATICO POST.	Turbo Pro, 700x28mm

ROUBAIX COMP - SAGAN COLLECTION

	52	54	56
Stack (mm)	570	585	605
Reach (mm)	368	376	384
Lunghezza Tubo sterzo (mm)	112	125	143
Angolo sterzo (degrees)	72	72.75	73.5
Altezza Mov. Centr. (mm)	265	266	266
BB Drop (mm)	77.5	76	76
Trail (mm)	59	61	55
Lunghezza intera forcella (mm)	370	370	370
Offset forcella / Rake (mm)	50	44	44
Avancorsa (mm)	586	585	592
Lunghezza Batticateni (mm)	413	415	415
Interasse (mm)	986	988	995
Lunghezza Tubo Orizz. virtuale (mm)	533	545	563
Altezza standover (mm)	743	762	783
Lunghezza piantone (mm)	446	465	485
Angolo Sella (degrees)	74	74	73.5

ART. NR.	DESCRIZIONE	COLORE	MISURA
94420-5452	ROUBAIX COMP SAGAN COLLECTION	UXD	52
94420-5454			54
94420-5456			56