

TELAIO S-WORKS CRUX



Giallo Oro / Rosa / Nero

SPECIFICHE TECNICHE **Specialized si riserva il diritto di modificare le caratteristiche senza preavviso.**

TELAIO	S-Works FACT 11r carbon, Rider-First Engineered™, OSBB, 1-3/8" lower bearing, 12x142mm thru-axle, flat-mount disc
FORCELLA	S-Works FACT 11r carbon, 12x100mm thru-axle
REGGISELLA	S-Works FACT carbon 27.2mm, 20mm offset
MOVIM. CENTR.	OSBB, CeramicSpeed bearings

TELAIO S-WORKS CRUX	49	52	54	56	58	61
Stack (mm)	540	554	566	582	597	618
Reach (mm)	369	375	382	388	395	402
Lunghezza Tubo sterzo (mm)	115	125	140	155	170	190
Angolo sterzo (degrees)	70.5	71.5	71.5	72	72.5	73
Altezza Mov. Centr. (mm)	281.5	281.5	283.5	283.5	285.5	285.5
BB Drop (mm)	71	71	69	69	67	67
Trail (mm)	72	65	65	62	59	55
Lunghezza intera forcella (mm)	400	400	400	400	400	400
Offset forcella / Rake (mm)	50	50	50	50	50	50
Avancorsa (mm)	592	593	605	611	618	627
Lunghezza Batticatena (mm)	425	425	425	425	425	425
Interasse (mm)	1007	1008	1020	1026	1034	1043
Lunghezza Tubo Orizz. virtuale (mm)	509	534	550	563	578	597
Altezza standover (mm)	781.5	794.5	808.5	824.5	840.5	861.5
Lunghezza piantone (mm)	490	510	530	550	570	600
Angolo Sella (degrees)	75.5	74	73.5	73.25	73	72.5
Lunghezza reggisella (mm)	350	350	350	350	350	350

ART. NR.	DESCRIZIONE	COLORE	MISURA
71420-0049	TELAIO CRUX SW	Giallo Oro / Rosa / Nero	49
71420-0052			52
71420-0054			54
71420-0056			56
71420-0058			58
71420-0061			61