

TURBO LEVO SL COMP



Turchese / Nero



Rosso Rocket / Nero

La Turbo Levo SL è una nuova, leggera eMTB che replica la guida veloce e vivace delle nostre Stumpjumper ... aggiungendo appena quel pizzico di potenza, quella piccola spinta in più. La componentistica della Levo Comp SL è stata selezionata per fornire un ottimo rapporto qualità/prezzo.

- La Levo SL assomiglia molto alla Stumpjumper e non a caso, sul trail, si pedala allo stesso modo. Il nostro obiettivo era di creare uno Stumpjumper con quella piccola spinta in più - un telaio asimmetrico con la giusta rigidità e 150mm di escursione sia anteriore che posteriore, realizzato in lega M5 Premium, leggera e resistente.
- Il leggero motore SL 1.1 raddoppierà i tuoi sforzi grazie ai 240 watt di assistenza. La curva di erogazione del motore fornisce potenza perfettamente in linea con la tua normale cadenza e non dà resistenza se pedali senza assistenza.
- Hai paura che finisca la batteria? Non con la Levo SL che 'si divora' le lunghe giornate in sella. Il range extender è un optional che aumenterà l'autonomia del 50%. La Mission Control App potrà gestire le batterie in modo da farli durare quanto serve.
- -

TURBO LEVO SL COMP	XS	S	M	L	XL
Stack (mm)	579	606	606	633	647
Reach (mm)	395	415	435	455	481
Lunghezza Tubo sterzo (mm)	95	95	95	125	140
Angolo sterzo (degrees)	66	66	66	66	66
Altezza Mov. Centr. (mm)	347	347	347	347	347
BB Drop (mm)	27	27	27	27	27
Trail (mm)	110	110	110	110	100
Lunghezza intera forcella (mm)	560	560	560	560	560
Offset forcella / Rake (mm)	51	51	51	51	51
Avancorsa (mm)	709	729	749	781	813
Lunghezza Batticateni (mm)	437	437	437	437	437
Interasse (mm)	1145	1165	1185	1217	1249
Lunghezza Tubo Orizz. virtuale (mm)	551	573	595	628	664
Altezza standover (mm)	767	771	774	789	789
Lunghezza piantone (mm)	380	390	410	455	505
Angolo Sella (degrees)	75.6	75.4	75.2	74.7	74.2
Lunghezza Pedivella (mm)	165	165	165	170	170
Larghezza Manubrio (mm)	750	780	780	780	780
Lunghezza attacco manubrio (mm)	45	45	45	45	45
Larghezza sella (mm)	143	155	143	143	143
Lunghezza reggisella (mm)	325	375	438	438	478

SPECIFICHE TECNICHE

SPECIFICHE TECNICHE	Specialized si riserva il diritto di modificare le caratteristiche senza preavviso.
TELAIO	Specialized M5 Premium Aluminum, 29 Trail Geometry, integrated down tube battery, enclosed internal cable, Command Post routing, 148mm spacing, fully sealed cartridge bearings, 150mm of travel
AMMORTIZZATORE	FOX FLOAT DPS Performance, 3-position adjustment, 52.5x210mm, Rx Trail Tune
FORCELLA	FOX RHYTHM 34 FLOAT 29, GRIP damper, 51mm offset, 2-position sweep adjust, 15x110mm, tapered alloy steerer, 150mm of travel
ATTACCO	Specialized Trail, 3D-forged alloy, 4-bolt, 6-degree rise
MANUBRIO	Specialized Trail, 6061 alloy, 8-degree backsweep, 6-degree upsweep, 27mm rise, 780mm, 31.8mm clamp
MANOPOLE	Specialized Trail Grips
FRENO ANT.	SRAM Guide R, hydraulic disc, 200mm
FRENO POST.	SRAM Guide R, hydraulic disc, 180mm
CAMBIO POST.	SRAM NX Eagle, 12-speed
COMANDI	SRAM NX Eagle, trigger, 12-speed
CASSETTA	SRAM NX Eagle, 12-speed, 11-50t
CATENA	SRAM NX Eagle, 12-speed
GUARNITURA	Praxis, forged M30, custom offset
INGRANAGGI	SRAM X-Sync Eagle, 94 BCD, 30T
CERCHI	Roval Traverse 29, hookless alloy, 30mm inner width, tubeless ready
MOZZO ANT.	Specialized, sealed cartridge bearings, 15x110mm spacing, 28h
MOZZO POST.	Specialized Turbo, sealed cartridge bearings, 12x148mm thru-axle, 28h
RAGGI	DT Swiss Industry
PNEUMATICO ANT.	Butcher, GRID TRAIL casing, GRIPTON® compound, 29x2.3"
PNEUMATICO POST.	Eliminator, GRID TRAIL casing, GRIPTON® compound, 2Bliss Ready, 29x2.3"
SELLA	Bridge Comp, Hollow Cr-mo rails, 155/143mm
REGGISELLA	X-Fusion Manic, infinite adjustable, two-bolt head, bottom mount cable routing, remote SRL LE lever, 34.9mm, XS:100 mm, S:125mm, M/L: 150mm, XL:170mm of travel
MOTORE	Specialized SL 1.1, custom lightweight motor
UI/REMOTE	Specialized TCU, 10-LED State of charge, 3-LED Ride Mode display, ANT+/Bluetooth®
BATTERIA	Specialized SL1-320, fully integrated, 320Wh
CARICATORE	Custom charger, 48V System w/ SL system charger plug
CABLAGGIO	Custom Specialized wiring harness w/ chargeport
SWAT	Specialized Z-Cage, Swat CC Multitool in steerer tube without Chaintool

ART. NR.	DESCRIZIONE	COLORE	MISURA
96820-5001	LEVO SL COMP	Turchese / Nero	XS
96820-5002			S
96820-5003			M
96820-5004			L
96820-5005			XL
96820-5101	LEVO SL COMP	Rosso Rocket / Nero	XS
96820-5102			S
96820-5103			M
96820-5104			L

TURBO LEVO SL COMP

ART. NR.	DESCRIZIONE	COLORE	MISURA
96820-5105	LEVO SL COMP	Rosso Rocket / Nero	XL